

Име на фирмата :		"Тондах " Македонија А.Д. Винаца					
Мерна локација :		после вентилатор за димни гасови од тунелска печка		Датум:		22.11. 2005 г.	
Гориво :     мазут + гас							
Податоци од извршените мерења: во период 2 мин. пред потиснување на вагон							
Мерени параметри		t	O <sub>2</sub>	CO	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO <sub>2</sub>
Измерени вредности		°C	%	ppm	ppm	ppm	%
		156	17,4	75	65	24	2,3
O <sub>2</sub> 18%	ppm	-	-	75	65	24	-
	mg/m <sup>3</sup>	-	-	93,8	186	49,2	-
МДК		mg/m <sup>3</sup>			1500		
Податоци од извршените мерења: во период 2 мин. после потиснување на вагон							
Мерени параметри		t	O <sub>2</sub>	CO	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO <sub>2</sub>
Измерени вредности		°C	%	ppm	ppm	ppm	%
		147	17,1	85	108	29	2,8
O <sub>2</sub> 18%	ppm	-	-	85	108	29	-
	mg/m <sup>3</sup>	-	-	106,3	308,9	100,9	-
МДК		mg/m <sup>3</sup>			1500		

Врз основа на добиените резултати, концентрациите на SO<sub>2</sub> задоволуваат во согласност со Правилникот за максимално дозволени концентрации и количества на штетни материи што можат да се испуштат во воздухот од одделни извори на загадување ("Сл. весник на СРМ" бр. 3/90, член 13 точка 3)

  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. 14/299

25.11.2005 год.  
СКОПЈЕ

Раководител:  
Катица Василева-Димитрова инж.

